



ワテック株式会社

目 次

ネットワーク	1/2.8 型	WAT-2400S	小型、高感度、フル HD 出力、カラー	01
	1/2.8 型	WAT-933	小型、高感度、フル HD 出力、モノクロ	
	1/2.8 型	WAT-2400	フル HD 出力、カラー	02
SDI	1/2.8 型	WAT-2200 Mk-2	高感度、3G/HD-SDI、フル HD 出力、カラー	03
	1/2.8 型	WAT-3200	高感度、3G/HD-SDI、フル HD 出力、モノクロ	
	NEW 1/3.2 型	WAT-1300 (G3.6)	超小型、高感度、HD-SDI、デイナイト	04
	NEW 1/3.2 型	WAT-1300/CS	超小型、高感度、HD-SDI、デイナイト、CS マウント	05
USB	1/2.8 型	WAT-06U2	小型、USB2.0、フルHD 出力、カラー	06
	1/2.8 型	WAT-07U2	小型、USB2.0、フルHD 出力、モノクロ	
	NEW 1/2.8 型	WAT-08U2 (G3.6)	超小型、USB2.0、フルHD 出力、カラー	07
	NEW 1/2.8 型	WAT-09U2 (G3.6)	超小型、USB2.0、フルHD 出力、モノクロ	08
	1/2.8 型	WAT-05U2M	小型、防滴、USB2.0、フル HD 出力、カラー	09
	1/2.8 型	WAT-06U2D	防滴、USB2.0、フルHD 出力、カラー	10
	1/2.8 型	WAT-07U2D	高感度、防滴、USB2.0、フルHD 出力、モノクロ	
	1/3 型	WAT-03U2D	高感度、防滴、USB2.0、HD 出力、カラー	11
アナログ カラー	NEW 1/2.8 型	WAT-2500	多機能、小型、高感度	12
	1/3.2 型	WAT-1200CS	超小型、高感度、デイナイト	13
	1/4 型	WAT-240E (G3.8)	超小型、筒型	14
	1/4 型	WAT-240E/CB (G3.8)	超小型、筒型、コネクター付き (CB)	
	1/4 型	WAT-240E (P3.7)	超小型、筒型、ピンホールレンズ	
	1/4 型	WAT-240E/CB (G3.7)	超小型、筒型、ピンホールレンズ、コネクター付き (CB)	
	1/3.2 型	WAT-1100MBD (G3.6)	超小型、高感度、デイナイト、ボード型	16
	1/3.2 型	WAT-1100MBD (P3.3)	超小型、高感度、デイナイト、ボード型、ピンホールレンズ	
	1/3 型	W-03CDB3	多機能、ボード型	17
	1/3 型	W-04CDB3	多機能、ボード型、レンズ付き	
アナログ モノクロ	NEW 1/2.8 型	WAT-3500	多機能、小型、高感度	18
	1/2 型	WAT-902B	低ノイズ、高感度	19
	1/4 型	WAT-660E (G3.8)	超小型、角型	20
	1/4 型	WAT-660E (P3.7)	超小型、角型、ピンホールレンズ	
オプション	CCTV レンズ / ミニチュアレンズ			21
	エクステンダー / マウントアダプター / スタンド / カメラハウジング / ホルダー			22
	ブラケット / 変換コネクター / 変換ケーブル / リモコン / 電源アダプター / HD-SDI コンバーター			23
	同軸ケーブル / コネクター付きケーブル			24
その他	オプションレンズ対応一覧表 / 用語説明			25
	特注品対応 / テクニカルノート			26
	技術支援 / アフターサービス			27
	企業情報			28

小型・高感度 フルHD ネットワークカメラ

ネットワークカメラを WAT-902 シリーズのサイズで実現

WAT-2400S (カラー)

WAT-933 (モノクロ)




特 徴


- microSD カード対応、ネットワーク接続がなくてもスタンド・アローンで録画可能
- 高速起動 (約 6 秒で映像出力)
- 省電力設計 PoE : 2.40W/50mA DC+12V : 1.80W/150mA

外形寸法図


WAT-2400S



WAT-933



システム構成図



仕 様

機種名	WAT-2400S	WAT-933
撮像素子	1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1945(H) × 1097(V)	
セルサイズ	2.9µm(H) × 2.9µm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	—
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
出力サイズ	1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×480, 640×360, 320×240	
最大フレームレート	60 fps	
圧縮形式	H.264, MJPEG	
最低被写体照度	0.007 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF)	0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF)
S/N	—	
機能設定	ブラウザー	
AE モード	電子シャッター	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000 (秒) ※1
	電子アリス	1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1600, 1/3200, 1/6400, 1/12800, 1/25600 (秒) ※2
		1/30 - 1/30000 (秒) ※1, 1/25 - 1/25600 (秒) ※2
		×32 - 1/30000 (秒) ※1 ※3, ×32 - 1/25600 (秒) ※2 ※3
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB, PRESET (3000K, 5000K, 8000K)	—
AGC	ON	0 - 72dB
	OFF	0dB
MGC	—	
Day/Night	—	
ノイズリダクション	3DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアリス	DC	
逆光補正	BLC, HSBLC	
白点補正	ON	
輪郭補正	レベル調整可能	
露補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	—	
プライバシーマスク	16 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ	—	
動体検出	OFF/ON 4エリア 任意設定可能	
ネガポジ反転	—	
ONVIF	profile S	
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(RTCP), RTSP, SNTP, HTTP, FTP, DHCP, DNS	
インターフェース	RJ45 (10BASE-T, 100BASE-TX), 4P コネクター (MIC, IN, POWER IN), オートアリス, microSD (推奨動作条件: SDHC / SDXC 規格, MLC タイプ, スピードクラス CLASS 10 以上, 容量 256GB 以下)	
電源電圧	PoE +48V (IEEE802.3af), DC+12 - 36V *DC 入力時は +12V 推奨	
消費電力	2.40W/50mA (PoE +48V), 1.80W/150mA (DC+12V)	
動作 / 保管温度	0 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
質量	約 80g	
付属品	4P ケーブル, 六角レンチ, クランプフィルター	

※1: Frequency=60Hz ※2: Frequency=50Hz ※3: Slow Shutter 使用時 ※ONVIF は ONVIF Inc. の商標です。

※microSD は、SD アソシエーションの商標です。SDHC、SDXC ロゴは SD-3C、LLC の商標です。※XProtect は Milestone Systems A/S の登録商標です。

WAT-2400 フルHD・ネットワーク カラーカメラ


フルHD、CMOS イメージセンサー搭載




特 徴

- フルHD 1920×1080P、最低被写体照度 0.1lx F1.2 (AGC HIGH=66dB, Shutter=OFF)
- H.264 ビデオ圧縮
- PoE(IEEE802.3af)、DC12V 入力対応
- ONVIF* profileS 対応

外形寸法図



システム構成図



仕 様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1944(H) × 1224(V)
セルサイズ	2.8µm(H) × 2.8µm(V)
撮像方式	RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
出力サイズ	1920×1080, 1280×720
最大フレームレート	30 fps
圧縮形式	H.264, MJPEG
最低被写体照度	0.1 lx F1.2 (AGC HIGH=66dB, Shutter=OFF)
S/N	50dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)
機能設定	ブラウザー
AE モード	電子シャッター 1/5 - 1/10000 (秒) (1/10000(秒) ステップで設定可能)
	電子アイリス 1/30 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB
AGC	ON 0 - 42dB
	OFF -
MGC	0 - 66dB (3dB step)
Day/Night	-
ノイズリダクション	-
ワイドダイナミックレンジ	-
レンズアイリス	DC
逆光補正	-
白点補正	-
輪郭補正	レベル調整可能
露光補正	-
デジタルズーム	-
プライバシーマスク	-
ミラー反転	-
フリーズ	-
動体検出	-
ネガポジ反転	-
ONVIF	profile S
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, TELNET, SSH, SNMP, ARP, ICMP, Bonjour
インターフェース	RJ45 (10BASE-T, 100BASE-TX), USB (High Speed / Full Speed), 電源入力、オートアイリス
電源電圧	PoE +48V, DC+12V±10%
消費電力	5.4W/450mA (DC+12V), 5.6W/127mA (PoE+48V)
動作 / 保管温度	-10 ~ +40℃ / -30 ~ +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)
質量	約 195g
付属品	WPDC12 (DC プラグ), 六角レンチ, 三脚アダプター, クランプフィルター

※ ONVIF は Onvif, Inc. の商標です。

高感度 3G/HD-SDI フルHD カメラ

幅広い用途に対応する汎用性の高い 3G/HD-SDI カメラ

WAT-2200 Mk-2 (カラー)

WAT-3200 (モノクロ)




特 徴


- 高感度 1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載
- 遅延が少ない 3G/HD-SDI 対応、フルHD 出力 (1080/60p)
- OSD (オンスクリーンディスプレイ)、付属のリモコンで簡単設定

外形寸法図


WAT-2200 Mk-2



WAT-3200



システム構成図



仕 様

機種名	WAT-2200 Mk-2	WAT-3200
撮像素子	1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1945(H) × 1097(V)	
セルサイズ	2.9μm(H) × 2.9μm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	3G-SDI, HD-SDI, コンポジットビデオ :1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
出力形式	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/30p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p, NTSC, PAL	
解像度 (H)	1000 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.006 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF) 0.0004 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)	0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF) 0.000007 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)
S/N	55dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定	OSD : リモコン, RS-232 (Pelco-D, Pelco-P) 通信 : RS-232 (Pelco-D, Pelco-P, Visca)	
AE モード	電子シャッター	x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x12, x15 (フレイム) 出力形式 60/59.94/30fps: 1/30, 1/60, 1/120, 1/180, 1/240, 1/300 (秒) 出力形式 50/25/24fps: 1/25, 1/50, 1/100, 1/150, 1/200, 1/250 (秒)
	電子アリス	出力形式 60/59.94/30fps: 1/30 - 1/10000 (秒), 出力形式 50/25/24fps: 1/25 - 1/10000 (秒) x15 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB	—
AGC	ON	0 - 36dB (LOW), 0 - 50dB (MID), 0 - 72dB (HIGH)
	OFF	0dB
MGC	0 - 72dB (5dB step)	
Day/Night	—	
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)	
ノイズリダクション	3DNR OFF/ON レベル調整可能, 2DNR OFF/ON レベル調整可能, 3D+2DNR ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアリス	DC	
逆光補正	BLC, HSBLC	
白点補正	Up to 2046 pixels	
輪郭補正	OFF/ON レベル調整可能	
露補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	ZOOM (x1.01 - x6.00), PAN/TILT	
ブライバースマスク	8 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ	OFF/ON	
動画検出	OFF/ON 4エリア 任意設定可能	
ネガポジ反転	OFF/ON	
インターフェース	BNC (3G/HD-SDI), 2P コネクター (コンポジットビデオ), 電源入力, オートアリス, ミニ DIN8P (RC-02, RS-232)	
電源電圧	DC+12V ±10%	
消費電力	2.52W (210mA)	
動作 / 保管温度	-10 ~ +50℃ / -30 ~ +70℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント	
質量	約 130g	
付属品	WPDC12-R (DC プラグ), 2P ケーブル, 六角レンチ, 三脚アダプター, RC-02 (専用リモコン)	

WAT-1300 (G3.6) 超小型・高感度 HD-SDI デイナイトカメラ

小型・軽量・低電圧設計で既存装置・システム内への組込みが容易


NEW




特 徴

- 出力形式 HD-SDI 720/60p, 50p で遅延の少ない滑らかな映像が撮影可能
- 1メガピクセルのセンサーを使用する事で低消費電力 / 低発熱設計を実現
- 高感度で照明が少ない環境でも鮮明な撮影が可能
- 小型ながらデュアルパスフィルタを使用する事で Day/Night 機能を搭載
- 標準レンズ (G3.6) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ
- OSD (オンスクリーンディスプレイ) により、設置場所で撮影環境に合わせた設定変更が可能

外形寸法図



システム構成図



仕 様

撮像素子	1/3.2 型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1280(H) × 720(V)
セルサイズ	3.5µm(H) × 3.5µm(V)
撮像方式	RGB + W 原色ベイア配列モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
映像出力	HD-SDI
出力形式	720/60p, 720/50p※
解像度 (H)	650 本以上 (画面中央)
最低被写体照度	0.006 lx F2.0 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)
S/N	50dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)
機能設定	OSD: リモコン
AE モード	電子シャッター 1/60 (1/50), 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 (秒)
	電子アイリス 1/60 (1/50) ~ 1/100000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, AWB, PWB, MWB, USER1, USER2
AGC	ON 0 - 54dB
	OFF 0dB
MGC	0 - 54dB (6dB step)
Day/Night	ICR メカレス Day/Night
ガンマ特性	γ=0.45
ノイズリダクション	2DNR OFF/ON レベル調整可能
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス	—
逆光補正	BLC, HSBLC
白点補正	—
輪郭補正	レベル調整可能
露補正	OFF/ON レベル調整可能
デジタルズーム	—
ブラインドマスク	16 masks
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP
フリーズ	—
映像検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	MCX コネクター (75Ω), 2P コネクター (電源入力), リモコン (RC-01)
電源電圧	DC+5V - 12V
消費電力	0.9W/180mA (DC+5V), 0.9W/75mA (DC+12V)
動作 / 保管温度	-10 ~ +50℃ / -30 ~ +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	M12 P=0.5
標準レンズ	M3620BC-12 (F3.6 F2.0)
質量	約 32g
付属品	2P ケーブル, MCX-BNC ケーブル

※工場出荷時に設定

WAT-1300/CS 超小型・高感度 HD-SDI デイナイトカメラ

小型・軽量・低電圧設計で既存装置・システム内への組込みが容易


NEW




特 徴

- 出力形式 HD-SDI 720/60p, 50p で遅延の少ない滑らかな映像が撮影可能
- 1メガピクセルのセンサーを使用する事で低消費電力 / 低発熱設計を実現
- 高感度で照明が少ない環境でも鮮明な撮影が可能
- 小型ながらデュアルパスフィルタを使用する事で Day/Night 機能を搭載
- OSD (オンスクリーンディスプレイ) により、設置場所での撮影環境に合わせた設定変更が可能

外形寸法図



システム構成図



仕 様

撮像素子	1/3.2 型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1280(H) × 720(V)
セルサイズ	3.5μm(H) × 3.5μm(V)
撮像方式	RGB + W 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
映像出力	HD-SDI
出力形式	720/60p, 720/50p※
解像度 (H)	650 本以上 (画面中央)
最低被写体照度	0.002 lx F1.2 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)
S/N	50dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)
機能設定	OSD : リモコン
AE モード	電子シャッター
	1/60 (1/50), 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 (秒)
電子アイリス	1/60 (1/50) - 1/100000 (秒)
	—
ホワイトバランス	ATW, AWB, PWB, MWB, USER1, USER2
AGC	ON
	0 - 54dB
MGC	OFF
	0dB
Day/Night	0 - 54dB (6dB step)
ガンマ特性	ICR メカレス Day/Night
ノイズリダクション	γ≒0.45
ワイドダイナミックレンジ	2DNR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス	WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能
逆光補正	—
白点補正	BLC, HSBLC
輪郭補正	—
露補正	レベル調整可能
デジタルズーム	OFF/ON レベル調整可能
ブライバシーマスク	—
ミラー反転	16 masks
フリーズ	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP
動体検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	—
電源電圧	MCX コネクター (75Ω), 2P コネクター (電源入力), リモコン (RC-01)
消費電力	DC+5V - 12V
動作 / 保管温度	0.9W/180mA (DC+5V), 0.9W/75mA (DC+12V)
動作 / 保管湿度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃
レンズマウント	95%RH 以下 (結露しないこと)
質量	CS マウント
付属品	約 25g
	2P ケーブル, MCX-BNC ケーブル

小型 USB2.0 フルHD カメラ

画像を直接 PC に取り込むことができる、組込みに特化した小型・軽量設計

WAT-06U2 (カラー)


WAT-07U2 (モノクロ)




特 徴

- カメラ内蔵の ISP (Image Signal Processor) により、ご使用環境に合わせた機能調整が可能
- USB Video Class & USB パスパワー対応
- 専用ドライバー、電源ケーブルは不要で USB ポートに差し込むだけで自動的にカメラを認識

外形寸法図



システム構成図



仕 様

機種名	WAT-06U2	WAT-07U2
撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1945(H) × 1097(V)	
セルサイズ	2.9µm(H) × 2.9µm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイヤー配列モザイクオンチップフィルター	—
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
出力サイズ	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240	
最大フレームレート	30 fps	
圧縮形式	MJPG, YUY2	
映像出力	USB Video Class 対応	
解像度 (H)	900 本以上 (画面中央)	800 本以上 (画面中央)
最低被写体照度	0.1 lx F1.2 (AGC ON=36dB, Shutter= OFF) 0.025lx F1.2 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))	0.002 lx F1.4 (AGC ON=36dB, Shutter= OFF) 0.0005lx F1.4 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))
S/N	—	
機能設定	Camera Viewer	
AE モード	電子シャッター	低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4 (秒)
	電子アイリス	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)
ホワイトバランス	電子アイリス	1/30 - 1/8000 (秒)
	電子アイリス	1/7.5 - 1/8000 (秒)
AGC	ON	0 - 36dB
AGC	OFF	—
MGC	0 - 72dB (1dB step)	
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)	
ノイズリダクション	—	
ワイドダイナミックレンジ	—	
レンズアイリス	—	
逆光補正	BLC	
白点補正	—	
輪郭補正	レベル調整可能	
露補正	—	
デジタルズーム	×1, ×1.38, ×2.25 ※1 (×1, ×1.2, ×1.5 ※2)	
プライバシーマスク	—	
ミラー反転	—	
フリーズ	—	
動体検出	—	
ネガ反転	—	
インターフェース	USB2.0 Mini-B, 2P コネクタ (Snap shot)	
電源電圧	USB +5V	
消費電力	0.65W (130mA)	
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
ケーブル長	推奨 3.0m 未満	
質量	約 35g	
付属品	六角レンチ, 三脚アダプター, EX ケーブル, USB ケーブル (USB2.0 Standard-A to Mini-B)	
推奨システム	CPU	Intel Core i シリーズ
	システムメモリー	2GB 以上
動作確認済 OS	その他	USB2.0 ポート, 1920×1080 以上の解像度を持つモニター
	動作確認済 OS	Windows 10 32bit/64bit, Windows 11

※1: 出力サイズが 640 x 480 の時 ※2: 出力サイズが 1280 x 720 の時

WAT-08U2 (G3.6) 超小型 USB2.0 フル HD カラーカメラ

カメラの設置場所を選ばず、監視用途のみならず組み込みや画像センサーとしての使用に最適な超小型・軽量設計


NEW




特 徴

- 1/2.8 型 CMOS センサー搭載、フル HD で 30fps の高画質な映像出力
- 画像を直接 PC に取り込むことができる、組み込みに特化した小型・軽量設計
- 専用 USB コネクタの採用により従来品よりも奥行きを抑え、組み込みに最適
- 標準レンズ (G3.6) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ
- レンズ固定リングでピントズレを防止

外形寸法図



システム構成図



仕 様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1945(H) × 1097(V)
セルサイズ	2.9μm(H) × 2.9μm(V)
撮像方式	RGB 原色ベイア配列モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
出力サイズ	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240
最大フレームレート	60 fps
圧縮形式	MJPEG, YUY2
映像出力	USB Video Class 対応
解像度 (H)	900 本以上 (画面中央)
最低被写体照度	0.3 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter= OFF) 0.07 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))
S/N	—
機能設定	Camera Viewer
AE モード	電子シャッター 低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4 (秒)
	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)
電子アイリス	1/30 - 1/8000 (秒)
	1/7.5 - 1/8000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, MWB
AGC	ON
	OFF
MGC	0 ~ 72dB (1dB step)
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)
ノイズリダクション	—
ワイドダイナミックレンジ	—
レンズアイリス	—
逆光補正	BLC
白点補正	—
輪郭補正	レベル調整可能
露光補正	—
デジタルズーム	×1, ×1.38, ×2.25 ※1
ブライバシーマスク	×1, ×1.2, ×1.5 ※2
ミラー反転	—
フリーズ	—
動体検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	USB (High speed)
電源電圧	USB +5V
消費電力	0.75W (150mA)
動作 / 保管温度	-10 ~ +50℃ / -30 ~ +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	M12 P=0.5
標準レンズ	M3620BC-12 (F3.6 F2.0)
ケーブル長	1.0m (最大 3.0m)
質量	約 18g
付属品	USB ケーブル (USB2.0 Standard-A), M12 レンズ固定リング
推奨システム	CPU Intel Core i シリーズ
	システムメモリ 2GB 以上
その他	USB2.0 ポート, 1920×1080 以上の解像度を持つモニター
	動作確認済 OS Windows 10 32bit/64bit, Windows 11, Android 4.0 以降

※1: 出力サイズが 640 x 480 の時 ※2: 出力サイズが 1280 x 720 の時

WAT-09U2 (G3.6) 超小型 USB2.0 フル HD モノクロカメラ

カメラの設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込みや画像センサーとしての使用に最適な超小型・軽量設計


NEW




特 徴

- 1/2.8 型 CMOS センサー搭載、フル HD で 30fps の高画質な映像出力
- 専用 USB コネクタの採用により従来品よりも奥行きを抑え、組込みに最適
- 標準レンズ (G3.6) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ
- レンズ固定リングでピントズレを防止
- 最低被写体照度 0.004 lx F2.0 (AGC HIGH=36dB Shutter=OFF)
0.001 lx F2.0 (AGC HIGH=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))

外形寸法図



システム構成図



仕 様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1945(H) × 1097(V)
セルサイズ	2.9μm(H) × 2.9μm(V)
撮像方式	—
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
出力サイズ	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240
最大フレームレート	60 fps
圧縮形式	MJPEG, YUY2
映像出力	USB Video Class 対応
解像度 (H)	800 本以上 (画面中央)
最低被写体照度	0.004 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter= OFF) 0.001 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))
S/N	—
機能設定	Camera Viewer
AE モード	電子シャッター 低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4 (秒) 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒) 電子アイリス 1/30 - 1/8000 (秒) 1/7.5 - 1/8000 (秒)
ホワイトバランス	—
AGC	ON OFF
MGC	0 ~ 72dB (1dB step)
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)
ノイズリダクション	—
ワイドダイナミックレンジ	—
レンズアイリス	—
逆光補正	BLC
白点補正	—
輪郭補正	レベル調整可能
露光補正	—
デジタルズーム	×1, ×1.38, ×2.25 ※1
プライバシーマスク	—
ミラー反転	—
フリーズ	—
動体検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	USB (High speed)
電源電圧	USB +5V
消費電力	0.75W (150mA)
動作 / 保管温度	-10 ~ +50℃ / -30 ~ +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	M12 P=0.5
標準レンズ	M3620BC-12 (F3.6 F2.0)
ケーブル長	1.0m (最大 3.0m)
質量	約 18g
付属品	USB ケーブル (USB2.0 Standard-A), M12 レンズ固定リング
推奨システム	CPU Intel Core i シリーズ
システムメモリ	2GB 以上
その他	USB2.0 ポート, 1920×1080 以上の解像度を持つモニター 動作確認済 OS Windows 10 32bit/64bit, Windows 11, Android 4.0 以降

※1: 出力サイズが 640 x 480 の時 ※2: 出力サイズが 1280 x 720 の時

WAT-05U2M

小型・防滴 USB2.0 フル HD カラーカメラ


奥行きを抑えた小型ウェアラブルカメラ（製品寸法：H30×W30×D22mm）




特 徴

- 水平 180°の広角レンズを採用
- 用途や設置場所に合わせケーブル出口の位置を、上下左右の4方向から選択が可能（標準：下方向）
※標準品（下方向）以外は受注生産になります
- スマートフォンやタブレットに接続し、Wi-Fi、4G/3Gによるライブ映像伝送が可能
- 防滴設計により屋外での使用が可能（IPX7 相当）
- USB コネクタータイプを Type-A や Type-C へ変更可能（標準品：Micro-B）

外形寸法図



システム構成図



仕 様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1945(H) × 1097(V)	
セルサイズ	2.9μm(H) × 2.9μm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
出力サイズ	1920×1080, 1280×720, 640×480, 320×240	
最大フレームレート	30 fps	
圧縮形式	MJPEG, YUY2	
映像出力	USB Video Class 対応	
最低被写体照度	0.3 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=OFF) 0.07 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))	
S/N	—	
機能設定	Camera Viewer	
AE モード	電子シャッター	低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4 (秒) 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)
	電子アリス	1/30 - 1/8000 (秒) 1/7.5 - 1/8000 (秒)
	ホワイトバランス	ATW, MWB
	AGC	ON OFF
MGC	0 - 72dB (1dB Step)	
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)	
ノイズリダクション	—	
ワイドダイナミックレンジ	—	
レンズアリス	—	
逆光補正	BLC	
白点補正	—	
輪郭補正	レベル調整可能	
露補正	—	
デジタルズーム	×1, ×1.38, ×2.25 ※1	×1, ×1.12, ×1.5 ※2
プライバシーマスク	—	
ミラー反転	—	
フリーズ	—	
動体検出	—	
ネガポジ反転	—	
インターフェース	USB2.0 Micro-B	
電源電圧	USB +5V	
消費電力	0.85W (170mA)	
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +60℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
標準レンズ	M1720BC-12 (f1.7 F2.0)	
ケーブル長	1.2m (最大 3.0m)	
質量	約 45g	
付属品	—	
必要システム	CPU	800MHz 以上
	システムメモリー	512MB 以上
	その他	USB2.0 ポート
推奨システム	CPU	Intel Core i シリーズ
	システムメモリー	2GB 以上
	その他	USB2.0 ポート、1920×1080 以上の解像度を持つモニター
動作確認済 OS	Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 8.1 32bit/64bit,	
	Windows 10 32bit/64bit, Android 4.0 以降	

※1: 出力サイズが 640 × 480 の時 ※2: 出力サイズが 1280 × 720 の時

WAT-06U2D

防滴 USB2.0 フルHD カラーカメラ


製品サイズをそのままに、WAT-02U2D から性能をアップグレード



特 徴

- 従来品に比べ解像度が1.3倍、更に感度が3.5倍UP
- USB Video Class 対応
- フルHD で 30fps の出力が可能
- スマートフォンやタブレットに接続し、Wi-Fi、4G/3G によるライブ映像伝送可能
- 防滴設計により屋外での使用が可能 (IPX7 相当)
- USB コネクタータイプを Type-A や Type-C へ変更可能 (標準品: Micro-B)

外形寸法図



WAT-07U2D

高感度・防滴 USB2.0 フルHD モノクロカメラ


USB カメラシリーズにモノクロ仕様をラインナップ



特 徴

- 最低被写体照度 0.004 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=OFF)
0.001 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5(秒))
- フルHD で 30fps の出力が可能
- スマートフォンやタブレットに接続し、Wi-Fi、4G/3G によるライブ映像伝送可能
- 防滴設計により屋外での使用が可能 (IPX7 相当)
- USB コネクタータイプを Type-A や Type-C へ変更可能 (標準品: Micro-B)

外形寸法図



仕 様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー		
有効画素数	1945(H) × 1097(V)		
セルサイズ	2.9μm(H) × 2.9μm(V)		
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター		
同期方式	内部同期		
走査方式	プログレッシブ		
出力サイズ	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240		
最大フレームレート	30 fps		
圧縮形式	MJPEG, YUY2		
映像出力	USB Video Class 対応		
解像度 (H)	900 本以上 (画面中央)		
最低被写体照度	0.3 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter= OFF)		
	0.07lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))		
S/N	—		
機能設定	Camera Viewer		
AE モード	電子シャッター	低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4 (秒) 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)	
	電子アイリス	1/30 - 1/8000 (秒) 1/7.5 - 1/8000 (秒)	
	ホワイトバランス	ATW, MWB	
	AGC	ON OFF	0 - 36dB —
MGC	0 - 72dB (1dB step)		
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)		
ノイズリダクション	—		
ワイドダイナミックレンジ	—		
レンズアイリス	—		
逆光補正	BLC		
白点補正	—		
輪郭補正	レベル調整可能		
露補正	—		
デジタルズーム	×1, ×1.38, ×2.25 ※1	×1, ×1.2, ×1.5 ※2	
ブライバシーマスク	—		
ミラー反転	—		
フリーズ	—		
動体検出	—		
ネガポジ反転	—		
インターフェース	USB2.0 Micro-B		
電源電圧	USB +5V		
消費電力	0.65W (130mA)		
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃		
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)		
レンズ	M3620BC-12 (F3.6 F2.0)		
ケーブル長	1.2m (最大 3.0m)		
質量	約 85g		
付属品	—		
推奨システム	CPU	Intel Core i シリーズ	
	システムメモリー	2GB 以上	
	その他	USB2.0 ポート、1920×1080 以上の解像度を持つモニター Windows 10 32bit/64bit, Windows 11, Android 4.0 以降	

※1: 出力サイズが 640 x 480 の時 ※2: 出力サイズが 1280 x 720 の時

仕 様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー		
有効画素数	1945(H) × 1097(V)		
セルサイズ	2.9μm(H) × 2.9μm(V)		
撮像方式	—		
同期方式	内部同期		
走査方式	プログレッシブ		
出力サイズ	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240		
最大フレームレート	30 fps		
圧縮形式	MJPEG, YUY2		
映像出力	USB Video Class 対応		
解像度 (H)	800 本以上 (画面中央)		
最低被写体照度	0.004 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter= OFF) 0.001lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))		
S/N	—		
機能設定	Camera Viewer		
AE モード	電子シャッター	低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4 (秒) 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)	
	電子アイリス	1/30 - 1/8000 (秒) 1/7.5 - 1/8000 (秒)	
	ホワイトバランス	—	
	AGC	ON OFF	0 - 36dB —
MGC	0 - 72dB (1dB step)		
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)		
ノイズリダクション	—		
ワイドダイナミックレンジ	—		
レンズアイリス	—		
逆光補正	BLC		
白点補正	—		
輪郭補正	レベル調整可能		
露補正	—		
デジタルズーム	x1, x1.38, x2.25 ※1		x1, x1.2, x1.5 ※2
ブライバシーマスク	—		
ミラー反転	—		
フリーズ	—		
動体検出	—		
ネガポジ反転	—		
インターフェース	USB2.0 Micro-B		
電源電圧	USB +5V		
消費電力	0.65W (130mA)		
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃		
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)		
レンズ	M3620BC-12 (F3.6 F2.0)		
ケーブル長	1.2m (最大 3.0m)		
質量	約 85g		
付属品	—		
推奨システム	CPU	Intel Core i シリーズ	
	システムメモリー	2GB 以上	
	その他	USB2.0 ポート、1920×1080 以上の解像度を持つモニター Windows 10 32bit/64bit, Windows 11, Android 4.0 以降	
動作確認済 OS			

※1: 出力サイズが 640 x 480 の時 ※2: 出力サイズが 1280 x 720 の時

WAT-2500 多機能 小型・高感度 アナログ カラーカメラ

小さな筐体に多くの機能を搭載した代表的デザインモデル


NEW




特 徴

- 高感度 1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載
- OSD (オンスクリーンディスプレイ) による各種機能の設定変更が可能
- 最低被写体照度 0.0065 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF)
0.0004 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)

外形寸法図



システム構成図



仕 様

ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		1945(H) × 1097(V) ※1	
セルサイズ		2.9μm(H) × 2.9μm(V)	
撮像方式		RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンボジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
セットアップレベル		7.5IRE	OIRE
解像度 (H)		570TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.0065 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF) 0.0004 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)	
S/N		45dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		OSD : リモコン	
AE モード	電子シャッター	x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x12, x15 (フレーム)	
		1/30, 1/60, 1/120, 1/180, 1/240, 1/300 (秒)	1/25, 1/50, 1/100, 1/150, 1/200, 1/250 (秒)
	電子アイリス	1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 (秒)	
		1/30 - 1/10000 (秒)	1/25 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス		x15 - 1/10000 (秒)	
AGC	ATW, PWB, MWB		
	ON	0 - 36dB (LOW), 0 - 50dB (MID), 0 - 72dB (HIGH)	
	OFF	0dB	
MGC		0 - 72dB (5dB step)	
Day/Night		—	
ガンマ特性		γ=USER (レベル調整可能)	
ビデオレベル		—	
ノイズリダクション		3DNR OFF/ON レベル調整可能, 2DNR OFF/ON レベル調整可能, 3D+2DNR ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		DC	
逆光補正		BLC, HSBLC	
白点補正		Up to 2046 pixels	
輪郭補正		OFF/ON レベル調整可能	
露補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		ZOOM (x1.01 - x6.00), PAN/TILT	
ブライバシールドマスク		8 masks	
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ		OFF/ON	
動体検出		—	
ネガポジ反転		OFF/ON	
インターフェース		BNC (コンボジットビデオ), 電源入力, リモコン (RC-01), オートアイリス	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		2.52W (210mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント (フォกัส調整可能)	
質量		約 78g	
付属品		WPDC12 (DCプラグ), 六角レンチ	
取得規格		FCC ※2	

※1: ビデオ規格に合わせて切り出して出力されます。 ※2: CE 規格は取得しておりません。

WAT-1200CS 超小型・高感度 デイナイトカメラ


1/3.2 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載




特 徴

- 最低被写体照度 0.002 lx F1.2 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)
- 製品サイズ 26 x 26 x 30 mm の超小型設計
- ワイドダイナミックレンジ、ICR メカレス Day/Night 機能搭載
※OSD (オンスクリーンディスプレイ) による、各種機能の設定変更が可能

外形寸法図



システム構成図



仕 様

ビデオ規格	NTSC	PAL
撮像素子	1/3.2 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1280(H) × 960(V)	1280(H) × 924(V)
セルサイズ	3.5μm(H) × 3.5μm(V)	
撮像方式	RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	750TV 本以下 (画面中央)	
最低被写体照度	0.002 lx F1.2 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)	
S/N	55dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定	OSD : リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60 (秒)
	電子アイリス	1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, AWB, PWB, MWB, PRESET(5100K, 6300K)	
AGC	ON	0 - 54dB
	OFF	0dB
MGC	0 - 54dB (6dB step)	
Day/Night	ICR メカレス Auto, Manual	
ガンマ特性	γ=0.45	
ビデオレベル	調整可能	
ノイズリダクション	2DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス	DC	
逆光補正	BLC, HSBLC	
白点補正	-	
輪郭補正	レベル調整可能	
露補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	-	
プライバシーマスク	16 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ	-	
動体検出	-	
ネガポジ反転	-	
インターフェース	4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), オートアイリス	
	2P コネクター (IR ライト CTL), リモコン (RC-01)	
電源電圧	DC+5V - 12V	
消費電力	0.6W/120mA (DC+5V), 0.72W/60mA (DC+12V)	
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度	95% RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント	
質量	約 22g	
付属品	4P ケーブル, 2P ケーブル, 六角レンチ, 三脚アダプター	

WAT-240E (G3.8) 超小型 カラーカメラ


レンズ一体型、筒型タイプで省スペース設計



特 徴

- 解像度 480TV 本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適
- 標準レンズ (G3.8) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

外形寸法図



WAT-240E/CB (G3.8) 超小型 カラーカメラ


レンズ一体型、BNC 出力、筒型タイプで省スペース設計



特 徴

- 解像度 480TV 本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適
- 標準レンズ (G3.8) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

外形寸法図



仕 様

		NTSC	PAL
ビデオ規格			
撮像素子		1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		648(H) × 488(V)	
セルサイズ		5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
撮像方式		RGB 原色ベイア配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.3 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		—	
AE モード	電子シャッター	—	
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW	
AGC	ON	0 - 42dB	
	OFF	—	
MGC		—	
Day/Night		—	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		85IRE	
ノイズリダクション		—	
ワイドダイナミックレンジ		—	
レンズアイリス		—	
逆光補正		BLC	
白点補正		—	
輪郭補正		—	
露補正		—	
デジタルズーム		—	
プライバシーマスク		—	
ミラー反転		—	
フリーズ		—	
動体検出		—	
ネガポジ反転		—	
インターフェース		3P ケーブル (コンポジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧		DC+5V - 6V	
消費電力		0.66W/110mA (DC+6V)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		M12 P=0.5	
標準レンズ		3820BC-12 (f3.8 F2.0)	
ケーブル長		330mm	
質量		約 23g	
付属品		本体取付リング	

仕 様

		NTSC	PAL
ビデオ規格			
撮像素子		1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		648(H) × 488(V)	
セルサイズ		5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
撮像方式		RGB 原色ベイア配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.3 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		—	
AE モード	電子シャッター	—	
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW	
AGC	ON	0 - 42dB	
	OFF	—	
MGC		—	
Day/Night		—	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		85IRE	
ノイズリダクション		—	
ワイドダイナミックレンジ		—	
レンズアイリス		—	
逆光補正		BLC	
白点補正		—	
輪郭補正		—	
露補正		—	
デジタルズーム		—	
プライバシーマスク		—	
ミラー反転		—	
フリーズ		—	
動体検出		—	
ネガポジ反転		—	
インターフェース		BNC (コンポジットビデオ), 電源入力	
電源電圧		DC+5V - 6V	
消費電力		0.66W/110mA (DC+6V)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		M12 P=0.5	
標準レンズ		3820BC-12 (f3.8 F2.0)	
ケーブル長		600mm	
質量		約 33g	
付属品		本体取付リング	

WAT-240E (P3.7) 超小型 カラーカメラ


レンズ一体型、筒型タイプで省スペース設計



特 徴

- 解像度 480TV 本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適

外形寸法図



WAT-240E/CB (P3.7) 超小型 カラーカメラ


レンズ一体型、BNC 出力、筒型タイプで省スペース設計



特 徴

- 解像度 480TV 本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適

外形寸法図



仕 様


		NTSC	PAL
ビデオ規格			
撮像素子		1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		648(H) × 488(V)	
セルサイズ		5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
撮像方式		RGB 原色ベイア配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.3 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		—	
AE モード	電子シャッター	—	
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW	
AGC	ON	0 - 42dB	
	OFF	—	
MGC		—	
Day/Night		—	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		85IRE	
ノイズリダクション		—	
ワイドダイナミックレンジ		—	
レンズアイリス		—	
逆光補正		BLC	
白点補正		—	
輪郭補正		—	
露補正		—	
デジタルズーム		—	
プライバシーマスク		—	
ミラー反転		—	
フリーズ		—	
動体検出		—	
ネガポジ反転		—	
インターフェース		3P ケーブル (コンポジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧		DC+5V - 6V	
消費電力		0.66W/110mA (DC+6V)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		M12 P=0.5	
標準レンズ		3720B-12P(B) (F3.7 F2.0)	
ケーブル長		330mm	
質量		約 18g	
付属品		本体取付リング	

仕 様

		NTSC	PAL
ビデオ規格			
撮像素子		1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		648(H) × 488(V)	
セルサイズ		5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
撮像方式		RGB 原色ベイア配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.3 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		—	
AE モード	電子シャッター	—	
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW	
AGC	ON	0 - 42dB	
	OFF	—	
MGC		—	
Day/Night		—	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		85IRE	
ノイズリダクション		—	
ワイドダイナミックレンジ		—	
レンズアイリス		—	
逆光補正		BLC	
白点補正		—	
輪郭補正		—	
露補正		—	
デジタルズーム		—	
プライバシーマスク		—	
ミラー反転		—	
フリーズ		—	
動体検出		—	
ネガポジ反転		—	
インターフェース		BNC (コンポジットビデオ), 電源入力	
電源電圧		DC+5V - 6V	
消費電力		0.66W/110mA (DC+6V)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		M12 P=0.5	
標準レンズ		3720B-12P(B) (F3.7 F2.0)	
ケーブル長		600mm	
質量		約 28g	
付属品		本体取付リング	

WAT-1100MBD (G3.6) 超小型・高感度 ボード型 デイナイトカメラ


1/3.2 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載



特 徴


- 最低被写体照度 0.005 lx F2.0 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)
- 製品サイズ：23×23×35mmの超小型設計
- ワイドダイナミックレンジ、ICR メカレス Day/Night 機能搭載
※OSD (オンスクリーンディスプレイ) による、各種機能の設定変更が可能

外形寸法図



WAT-1100MBD (P3.3) 超小型・高感度 ボード型 デイナイトカメラ


1/3.2 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載



特 徴

- 製品サイズ：23×23×25mmの超小型設計
- ワイドダイナミックレンジ、ICR メカレス Day/Night 機能搭載
※OSD (オンスクリーンディスプレイ) による、各種機能の設定変更が可能

外形寸法図



仕 様


		NTSC	PAL
ビデオ規格		1/3.2 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
撮像素子		1280(H) × 960(V)	
有効画素数		1280(H) × 924(V)	
セルサイズ		3.5μm(H) × 3.5μm(V)	
撮像方式		RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ：1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		750TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.005 lx F2.0 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)	
S/N		55dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		OSD：リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60 (秒)	1/50 (秒)
		1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,	
		1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 (秒)	
AGC	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
		ATW, AWB, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)	
		0 - 54dB	0dB
MGC	Day/Night	ON	0 - 54dB (6dB step)
		OFF	ICR メカレス Auto, Manual
			γ=0.45
ノイズリダクション	ガンマ特性		調整可能
			2DNR OFF/ON レベル調整可能
			WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス	逆光補正		DC
			BLC, HSBLCL
			—
白点補正	輪郭補正		レベル調整可能
			OFF/ON レベル調整可能
			—
露補正	デジタルズーム		—
			16 masks
			OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP
フラッシュ	ミラー反転		—
			—
			—
ネガポジ反転	インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), 2P コネクター (IR ライト CTL), リモコン (RC-01)
			DC+5V - 12V
			消費電力 0.6W/120mA (DC+5V), 0.72W/60mA (DC+12V)
動作 / 保管温度	動作 / 保管湿度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃
			95%RH 以下 (結露しないこと)
標準レンズ	レンズマウント		M12 P=0.5
			M3620BC-12 (F3.6 F2.0)
			質量 約 13g
付属品	付属品		4P ケーブル, 2P ケーブル

仕 様

		NTSC	PAL
ビデオ規格		1/3.2 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
撮像素子		1280(H) × 960(V)	
有効画素数		1280(H) × 924(V)	
セルサイズ		3.5μm(H) × 3.5μm(V)	
撮像方式		RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ：1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		750TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.009 lx F2.4 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)	
S/N		55dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		OSD：リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60 (秒)	1/50 (秒)
		1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,	
		1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 (秒)	
AGC	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
		ATW, AWB, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)	
		0 - 54dB	0dB
MGC	Day/Night	ON	0 - 54dB (6dB step)
		OFF	ICR メカレス Auto, Manual
			γ=0.45
ノイズリダクション	ガンマ特性		調整可能
			2DNR OFF/ON レベル調整可能
			WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス	逆光補正		DC
			BLC, HSBLCL
			—
白点補正	輪郭補正		レベル調整可能
			OFF/ON レベル調整可能
			—
露補正	デジタルズーム		—
			16 masks
			OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP
フラッシュ	ミラー反転		—
			—
			—
ネガポジ反転	インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), 2P コネクター (IR ライト CTL), リモコン (RC-01)
			DC+5V - 12V
			消費電力 0.6W/120mA (DC+5V), 0.72W/60mA (DC+12V)
動作 / 保管温度	動作 / 保管湿度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃
			95%RH 以下 (結露しないこと)
標準レンズ	レンズマウント		M12 P=0.5
			3324B-12P(A) (F3.3 F2.4)
			質量 約 8g
付属品	付属品		4P ケーブル, 2P ケーブル

W-03CDB3 多機能型 CS レンズ対応 ボード型 カラーカメラ


高性能・高感度で幅広い環境に対応



特 徴


- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
- OSD(オンスクリーンディスプレイ) による機能設定が可能
- 2DNR (2 次元ノイズリダクション)、ブライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- マニュアルアイリス / ビデオアイリス / DC アイリスの各レンズに対応

外形寸法図



W-04CDB3 多機能型 バリフォーカルレンズ付き カラーボードカメラ


高性能・高感度で幅広い環境に対応



特 徴

- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
- OSD(オンスクリーンディスプレイ) による機能設定が可能
- 2DNR (2 次元ノイズリダクション)、ブライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- バリフォーカルレンズ (f 2.8 - 10.5mm) による撮影範囲の調整が可能

外形寸法図



仕 様

ビデオ規格	NTSC
撮像素子	1/3 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子
有効画素数	976(H) × 494(V)
セルサイズ	5.4μm(H) × 7.4μm(V)
撮像方式	Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	2:1 インターレース
映像出力	コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)
解像度 (H)	650TV 本以上 (画面中央)
最低被写体照度	0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=-3dB, γ=0.45)
機能設定	OSD : リモコン
AE モード	電子シャッター
	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)
電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)
	ホワイトバランス
AGC	ATW, AWB, ACR, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)
	ON
OFF	-3 - 45dB
	-3dB
MGC	0 - 42dB (6dB step)
Day/Night	デジタル Auto, Manual
ガンマ特性	γ=0.45
ビデオレベル	調整可能
ノイズリダクション	2DNR OFF/ON レベル調整可能
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス	Video / DC
逆光補正	BLC, HSBLC
白点補正	Up to 64 pixels
輪郭補正	レベル調整可能
露補正	OFF/ON レベル調整可能
デジタルズーム	—
ブライバシーマスク	8 masks
ミラー反転	OFF, H-FLIP
フリーズ	—
動体検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), 4P コネクター (DC アイリス), リモコン (RC-01)
電源電圧	DC+12V±10%
消費電力	0.78W(65mA)
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント
質量	約 29g
付属品	4P ケーブル, IRIS ケーブル, 六角レンチ

仕 様

ビデオ規格	NTSC
撮像素子	1/3 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子
有効画素数	976(H) × 494(V)
セルサイズ	5.4μm(H) × 7.4μm(V)
撮像方式	Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	2:1 インターレース
映像出力	コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)
解像度 (H)	650TV 本以上 (画面中央)
最低被写体照度	0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=-3dB, γ=0.45)
機能設定	OSD : リモコン
AE モード	電子シャッター
	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)
電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)
	ホワイトバランス
AGC	ATW, AWB, ACR, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)
	ON
OFF	-3 - 45dB
	-3dB
MGC	0 - 42dB (6dB step)
Day/Night	デジタル Auto, Manual
ガンマ特性	γ=0.45
ビデオレベル	調整可能
ノイズリダクション	2DNR OFF/ON レベル調整可能
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス	Video / DC
逆光補正	BLC, HSBLC
白点補正	Up to 64 pixels
輪郭補正	レベル調整可能
露補正	OFF/ON レベル調整可能
デジタルズーム	—
ブライバシーマスク	8 masks
ミラー反転	OFF, H-FLIP
フリーズ	—
動体検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), 4P コネクター (DC アイリス), リモコン (RC-01)
電源電圧	DC+12V±10%
消費電力	1.02W(85mA)
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	Φ14mm
標準レンズ	f=2.8mm - 10.5mm F1.2 (2.8) バリフォーカルレンズ
質量	約 54g
付属品	4P ケーブル, 六角レンチ

WAT-3500 多機能 小型・高感度 アナログ モノクロカメラ

小さな筐体に多くの機能を搭載した代表的デザインモデル


NEW




特 徴

- 高感度 1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載
- OSD (オンスクリーンディスプレイ) による各種機能の設定変更が可能
- 最低被写体照度 0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF)
0.000007 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)

外形寸法図



システム構成図



仕 様

ビデオ規格		EIA	CCIR
撮像素子		1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		1945(H) × 1097(V) ※1	
セルサイズ		2.9μm(H) × 2.9μm(V)	
撮像方式		—	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンボジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
セットアップレベル		7.5IRE	0IRE
解像度 (H)		570TV本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF) 0.000007 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)	
S/N		45dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		OSD : リモコン	
AE モード	電子シャッター	x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x12, x15 (フレーム)	
		1/30, 1/60, 1/120, 1/180, 1/240, 1/300 (秒)	1/25, 1/50, 1/100, 1/150, 1/200, 1/250 (秒)
	電子アイリス	1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 (秒)	
		1/30 - 1/10000 (秒)	1/25 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス		—	
AGC	ON	0 - 36dB (LOW), 0 - 50dB (MID), 0 - 72dB (HIGH)	
	OFF	0dB	
MGC		0 - 72dB (5dB step)	
Day/Night		—	
ガンマ特性		γ≒USER (レベル調整可能)	
ビデオレベル		—	
ノイズリダクション		3DNR OFF/ON レベル調整可能, 2DNR OFF/ON レベル調整可能, 3D+2DNR ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		DC	
逆光補正		BLC, HSBLC	
白点補正		Up to 2046 pixels	
輪郭補正		OFF/ON レベル調整可能	
露補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		ZOOM (x1.01 - x5.00), PAN/TILT	
ブライバシーマスク		8 masks	
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ		OFF/ON	
動体検出		—	
ネガポジ反転		OFF/ON	
インターフェース		BNC (コンボジットビデオ), 電源入力, リモコン (RC-01), オートアイリス	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		2.52W (210mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
質量		約 78g	
付属品		WPDC12 (DC プラグ), 六角レンチ	
取得規格		FCC ※2	

※1: ビデオ規格に合わせて切り出して出力されます。 ※2: CE 規格は取得してありません。

WAT-902B 低ノイズ・高感度 モノクロカメラ


WAT-902 シリーズのハイコストパフォーマンスモデル



特徴

- 低ノイズで高感度撮影が可能
- 最低被写体照度 0.003 lx F1.4 (AGC HIGH=32dB, Shutter=OFF)

外形寸法図



システム構成図

CS マウントレンズ

※別途お買い求め下さい
レンズアイリスは、Video(ワテック独自配列)になります。

C マウントレンズ

※別途お買い求め下さい
レンズアイリスは、Video(ワテック独自配列)になります。

ミニチュアレンズ / マウントアダプター

0814BC-12 22PMA-M12-125
3745B-13P 22PMA-M13-040

WAT-902B

VIDEO OUT (RCA)



POWER IN (DC+12V)

ケーブル

3C2V (BNC/RCA)
3C2V (RCA/RCA)

Monitor

※別途お買い求め下さい

電源アダプター

ATS012S-W120U SWI112-12-N-P5

スタンド

MS50 WH-31 WH-11 WH-21

防滴カメラハウジング / 取付ブラケット

VCHO-15S WH-6N PTP-300

オプション品

仕様

ビデオ規格	EIA
撮像素子	1/2 型 インターライン転送 CCD 個体撮像素子
有効画素数	768(H) × 494(V)
セルサイズ	8.4μm(H) × 9.8μm(V)
同期方式	内部同期
走査方式	2:1 インターレース
映像出力	コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)
解像度 (H)	570TV 本以上 (画面中央)
最低被写体照度	0.003 lx F1.4 (AGC HIGH=32dB, Shutter=OFF)
S/N	50dB 以上 (AGC OFF=10dB, γ=1.0)
機能設定	スイッチ
AE モード	電子シャッター 1/60, 1/100 (秒)
	電子アイリス 1/60 - 1/100000 (秒)
AGC	ON 5 - 20dB (LOW), 5 - 32dB (HIGH)
	OFF 10dB
MGC	—
ガンマ特性	γ≈0.45, 1.0
ビデオレベル	100IRE
ノイズリダクション	—
ワイドダイナミックレンジ	—
レンズアイリス	Video (ワテック独自配列)
逆光補正	BLC
白点補正	—
輪郭補正	—
露補正	—
デジタルズーム	—
プライバシーマスク	—
ミラー反転	—
フリーズ	—
動体検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	RCA (コンポジットビデオ), 電源入力, オートアイリス
電源電圧	DC+12V±10%
消費電力	1.74W (145mA)
動作 / 保管温度	-10 - +40℃ / -30 - +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント
質量	約 86g
付属品	WPDC12 (DCプラグ), AIC (アイリスプラグ)

WAT-660E (G3.8) 超小型 モノクロカメラ


目立たず場所を選ばない超小型設計、組込に最適



特 徴

- 最低被写体照度 0.002lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)
- 入力電源 DC+5 - 12V に対応
- 標準レンズ (G3.8) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

外形寸法図



WAT-660E (P3.7) 超小型 モノクロカメラ


目立たず場所を選ばない超小型設計、組込に最適



特 徴

- 最低被写体照度 0.01lx F4.5 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)
- 入力電源 DC+5 - 12V に対応

外形寸法図



仕 様

ビデオ規格	EIA	CCIR
撮像素子	1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	648(H) × 488(V)	
セルサイズ	5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	コンボジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.002 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定	—	
AE モード	電子シャッター	—
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)
AGC	ON	0 - 42dB
	OFF	—
MGC	—	
ガンマ特性	γ≈0.45	
ビデオレベル	100IRE	
ノイズリダクション	—	
ワイドダイナミックレンジ	—	
レンズアイリス	—	
逆光補正	BLC	
白点補正	—	
輪郭補正	—	
露補正	—	
デジタルズーム	—	
ブライバシーマスク	—	
ミラー反転	—	
フリーズ	—	
動体検出	—	
ネガポジ反転	—	
インターフェース	4P コネクター (コンボジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧	DC+5V - 12V	
消費電力	0.45W/90mA(DC+5V), 0.45W/37.5mA(DC+12v)	
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	M12 P=0.5	
標準レンズ	3820B-12 (f3.8 F2.0)	
質量	約 33g	
付属品	4P ケーブル	

仕 様

ビデオ規格	EIA	CCIR
撮像素子	1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	648(H) × 488(V)	
セルサイズ	5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	コンボジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.01 lx F4.5 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定	—	
AE モード	電子シャッター	—
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)
AGC	ON	0 - 42dB
	OFF	—
MGC	—	
ガンマ特性	γ≈0.45	
ビデオレベル	100IRE	
ノイズリダクション	—	
ワイドダイナミックレンジ	—	
レンズアイリス	—	
逆光補正	BLC	
白点補正	—	
輪郭補正	—	
露補正	—	
デジタルズーム	—	
ブライバシーマスク	—	
ミラー反転	—	
フリーズ	—	
動体検出	—	
ネガポジ反転	—	
インターフェース	4P コネクター (コンボジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧	DC+5V - 12V	
消費電力	0.45W/90mA(DC+5V), 0.45W/37.5mA(DC+12v)	
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	M13 P=1.0	
標準レンズ	3745B-13P (f3.7 F4.5)	
質量	約 23g	
付属品	4P ケーブル	

CCTV レンズ



シリーズ		DC オートアイリスレンズ (MP)				
型 番		M13VG288IR	M13VG501R	AG3Z2812FCS-MPWIR	AG4Z2812FCS-MPIR	AG4Z1214FCS-MPIR
イメージャーサイズ		1/2.7 型, 1/3 型	1/2.7 型, 1/3 型	1/2.7 型, 1/3 型	1/2.7 型, 1/3 型	1/2.7 型, 1/3 型
マウント		CS	CS	CS	CS	CS
焦点距離 / 絞り範囲		2.8 - 8.0 mm / F1.2 - 360	8.0 - 50 mm / F1.6 - 360	2.8 - 8.5 mm / F1.2 - 360	2.8 - 10 mm / F1.2 - 360	12.5 - 50 mm / F1.4 - 360
画 角 (H×V)	1/2.7 型	W:124.3° × 65.2° / T:43.0° × 24.2°	W:40.2° × 22.6° / T:6.6° × 3.8°	W:124.7° × 63.9° / T:41.3° × 22.7°	W:127.6° × 65.0° / T:34.3° × 18.9°	W:26.3° × 14.5° / T:6.7° × 3.8°
	1/3 型	W:100.1° × 72.9° / T:35.8° × 26.8°	W:33.5° × 25.1° / T:5.6° × 4.2°	W: 99.1° × 72.3° / T:34.1° × 25.6°	W:101.3° × 73.7° / T:28.4° × 21.3°	W:21.7° × 16.2° / T:5.6° × 4.3°



シリーズ		DC オートアイリスレンズ (MP)		マニュアルアイリスレンズ (MP)	
型 番		EG3Z3915FCS-MPWIR	M13VM288IR	A4Z2812CS-MPIR	
イメージャーサイズ		1/1.8 型, 1/2 型	1/2.7 型, 1/3 型	1/2.7 型, 1/3 型	
マウント		CS	CS	CS	
焦点距離 / 絞り範囲		3.9 - 10 mm / F1.5 - F360C	2.8 - 8.0 mm / F1.2 - Close	2.8 - 10 mm / F1.2 - F16C	
画 角 (H×V)	1/1.8 型	W:108.1° × 79.7° / T:42.1° × 32.0°	—	—	
	1/2.7 型	—	W:124.3° × 65.2° / T:43.0° × 24.2°	W:127.6° × 65.0° / T:34.3° × 18.9°	
	1/2 型	W: 96.0° × 70.2° / T:37.9° × 28.4°	—	—	
	1/3 型	—	W:100.1° × 72.9° / T:35.8° × 26.8°	W:101.3° × 73.7° / T:28.4° × 21.3°	



シリーズ		DC オートアイリスレンズ				マニュアルアイリスレンズ
型 番		12VG412ASIR	12VG1040ASIR	13VG308ASIR II	13VG1040ASIR	13VM308ASIR II
イメージャーサイズ		1/2 型, 1/3 型	1/2 型, 1/3 型	1/3 型, 1/4 型	1/3 型, 1/4 型	1/3 型, 1/4 型
マウント		C	C	CS	CS	CS
焦点距離 / 絞り範囲		4.0 - 12 mm / F1.2 - 360	10 - 40 mm / F1.4 - 360	3.0 - 8.0 mm / F1.0 - 360	10 - 40 mm / F1.4 - 360	3.0 - 8.0 mm / F1.0 - Close
画 角 (H×V)	1/2 型	W:93.7° × 68.9° / T:31.2° × 23.4°	W:37.5° × 27.6° / T:9.3° × 7.0°	—	—	—
	1/3 型	W:68.9° × 51.1° / T:23.4° × 17.5°	W:27.6° × 20.4° / T:7.0° × 5.3°	W:92.5° × 68.0° / T:35.7° × 26.8°	W:37.5° × 27.6° / T:9.3° × 7.0°	W:92.5° × 68.0° / T:35.7° × 26.8°
	1/4 型	—	—	W:68.0° × 50.4° / T:26.8° × 20.1°	W:27.6° × 20.4° / T:7.0° × 5.3°	W:68.0° × 50.4° / T:26.8° × 20.1°

ミニチュアレンズ



シリーズ		ミニチュアレンズ (MP)				
型 番		M2520BC-12	M2920BC-12	M3620BC-12	M0620BC-12	M1625BC-12
焦点距離 / 絞り範囲		2.5 mm / F2.0	2.9 mm / F2.0	3.6 mm / F2.0	6.0 mm / F2.0	16 mm / F2.5
画 角 (H×V)	1/2.8 型	154.6° × 131.3° × 70.7°	134.9° × 115.3° × 62.8°	110.0° × 92.0° × 49.0°	62.0° × 53.8° × 30.0°	23.0° × 20.1° × 11.4°
	1/3 型	143.2° × 111.1° × 81.7°	125.4° × 98.2° × 72.5°	102.0° × 77.0° × 56.0°	58.2° × 46.3° × 34.6°	21.3° × 17.1° × 12.9°
	1/3.2 型	132.2° × 103.2° × 76.1°	116.2° × 91.2° × 67.6°	93.0° × 72.0° × 52.0°	54.2° × 43.1° × 32.3°	19.9° × 16.0° × 12.0°
	1/4 型	103.6° × 87.7° × 60.7°	92.0° × 72.8° × 54.2°	73.0° × 57.0° × 42.0°	43.3° × 34.6° × 25.9°	16.2° × 13.0° × 9.8°
マウント		M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm



シリーズ		ミニチュアレンズ				
型 番		2520BC-12	2920BC-12	3620BC-12	0625BC-12	0814BC-12
焦点距離 / 絞り範囲		2.5 mm / F2.0	2.9 mm / F2.0	3.8 mm / F2.0	6.0 mm / F2.5	8.0 mm / F1.4
画 角 (H×V)	1/2 型	—	—	—	—	54.6° × 44.4° × 33.7°
	1/3 型	153.9° × 115.5° × 83.8°	122.1° × 96.6° × 71.9°	90.0° × 71.5° × 53.4°	57.8° × 45.7° × 34.0°	41.8° × 33.7° × 25.5°
	1/4 型	107.2° × 83.8° × 61.9°	90.3° × 71.9° × 53.7°	67.0° × 53.4° × 40.0°	42.7° × 34.0° × 25.4°	—
マウント		M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm



シリーズ		ミニチュアレンズ			
型 番		1220BC-12	2540EX014-M12	3720B-12P(B)	3745B-13P
焦点距離 / 絞り範囲		12 mm / F2.0	25 mm / F4.0	3.7 mm / F2.0	3.7 mm / F4.5
画 角 (H×V)	1/2 型	—	17.9° × 14.4° × 10.8°	—	—
	1/3 型	28.5° × 22.8° × 17.2°	13.5° × 10.8° × 8.1°	90.0° × 57.8° × 48.6°	91.4° × 72.6° × 54.2°
	1/4 型	21.4° × 17.2° × 12.9°	10.1° × 8.1° × 6.1°	63.5° × 48.6° × 35.7°	68.0° × 54.2° × 40.6°
マウント		M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm	M12 P=0.5mm	M13 P=1.0mm

エクステンダー



型 番	EX005-M12-2	EX010-M12-2
材質 / 表面処理	アルミ / 全面黒色アルマイト (梨地)	
マウント	レンズ側 : M12 P=0.5 / カメラ側 : M12 P=0.5	
外形寸法	Φ15 × 9 mm	Φ15 × 14 mm
用 途	レンズの焦点距離を伸ばすためのレンズマウントです。	

マウントアダプター


C マウントアダプター



C マウントアダプター



型 番	30CMA-R	34CMA-R	28MMA-M12-090	28MMA-M12-140
材質 / 表面処理	アルミ / 全面黒色アルマイト (梨地)			
マウント	U1-32UN		M12 P=0.5	
外形寸法	Φ30 × 9 mm	Φ34 × 9 mm	Φ31 × 9 mm	Φ31 × 14 mm
用 途	CS マウントのカメラに C マウントレンズを装着するためのアダプターです。		ミニチュアレンズを装着するためのアダプターです。	



型 番	28MMA-M12-155	22PMA-M12-125	29PMA-M12-125	30,5MMA-M12-120	22PMA-M13-040
材質 / 表面処理	アルミ / 全面黒色アルマイト (梨地)				
マウント	M12 P=0.5				M13 P=1.0
外形寸法	Φ31 × 15.5 mm	Φ21.9 × 12.5 mm	Φ28.9 × 12.5 mm	Φ36 × 12 mm	Φ21.9 × 4 mm
用 途	ミニチュアレンズを装着するためのアダプターです。				



スタンド



型 番	MS50	WH-31	WH-11	WH-21
設置条件	屋内 (天井面)	屋内 (天井面)	屋内 (天井面)	屋内 (天井、壁面兼用)
使用カメラ質量	-	2Kg 以下	2Kg 以下	2Kg 以下
主な材質	圧延鋼板, アルミ			
外 観	黒色塗装, アルマイト	銀色塗装, アルマイト	銀色塗装, アルマイト	銀色塗装, アルマイト
外観寸法	50 × 50 × 46.5(H) mm	Φ120 × 130(H) mm	Φ120 × 310 ~ 470(H) mm	Φ120 × 204 × 242(H) mm
質 量	約 70g	約 260g	約 380g	約 340g

※MS50 用の絶縁キット (別売り) もご用意しております。

カメラハウジング



カメラハウジング用取付ブラケット



型 番	VCHO-15S	WH-6N	PTP-300
設置条件	屋内外	屋内外 / 壁面取付	屋内外 / 天井吊り下げ
主な材質	アルミ (ADC-12, A6063)		
外 観	アイボリー		
寸 法	内部有効寸法 : 95(W) × 70(H) × 210(L) mm	115(W) × 176(H) × 337(L) mm	100(W) × 301(H) × 100(L) mm
質 量	約 2.4Kg	1.4Kg	0.9Kg
その他	防水性能 : IEC 規格 IPX5	最大搭載質量 : 15Kg	最大搭載質量 : 10Kg

ホルダー



型 番	H002	H003	TS01A
材 質	貴鉛 / ABS 樹脂	貴鉛	ステンレス / POM 樹脂
用 途	WAT-240E シリーズに付属の専用ホルダーと組み合わせて、カメラをスタンドや三脚等に固定するためのホルダーです。	WAT-06U2, WAT-07U2 に接続する USB ケーブルの抜け防止のためのホルダーです。	WAT-03U2D, WAT-06U2D, WAT-07U2D をヘルメット等の側面に取り付けるためのホルダーです。

ブラケット



型番	B001	B004	B005
材質	真鍮 / ABS 樹脂		ABS 樹脂
対応機種	WAT-1300 (G3.6), WAT-1300/CS, WAT-660E	WAT-2200 Mk-2, WAT-3200	WAT-06U2, WAT-07U2, WAT-08U2 (G3.6), WAT-09U2 (G3.6), WAT-1200CS
用途	カメラをスタンドや三脚等に固定するためのブラケットです。		




型番	B007	B008	B009
材質	真鍮 / ABS 樹脂		SUS304
対応機種	WAT-2400	WAT-05U2M	
用途	カメラをスタンドや三脚等に固定するためのブラケットです。		カメラをポケット等に取り付けるためのクリップです。

変換コネクタ



型番	BNCP-RCAJ	RCAP-BNCJ	BNC-A-JJ	BCJ-JK
用途	RCA ケーブルを BNC に変換するコネクタです。	BNC ケーブルを RCA に変換するコネクタです。	BNC ケーブルを中継するコネクタです。	3G-SDI 用 BNC ケーブルを中継するコネクタです。

アイリスケーブル



型番	CC-02
用途	W-03CDB3 に DC アイリスレンズを接続するための変換ケーブルです。

リモコン



型番	RC-01	RC-02
用途	対応カメラの機能設定及び調整をすることが可能です。OSD(オンスクリーンディスプレイ) 仕様で、映像モニターに表示される設定メニューと映像を同時に見ながら簡単にカメラ機能の調整、設定を行う事ができます。	
ケーブル長	約 1.5 m	
外形寸法	50(H) × 40.5(W) × 12(D) mm (ケーブル含まず)	

電源アダプター



型番	GF12-US0618※	SWI6-5.9-N-P13※	ATS012S-W120U	SWI112-12-N-P5
入力電圧	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V
出力電圧 / 電流	DC6V / 1.8A	DC5.9V / 1.2A	DC12V / 1.0A	DC12V / 1.0A
プラグ形状	EIAJ2 (Φ4.0 × Φ1.7)	EIAJ2(Φ4.0 × Φ1.7)	Φ5.5 × Φ2.1	Φ5.5 × Φ2.1
質量	約 70g	約 78g	約 66g	約 126g

※プラグ形状が弊社の特別仕様となりますので、弊社よりお求めください。


HD-SDI コンバーター

型番	VPC-SH5STD
対応解像度	SD-SDI: 720×480i59.94, 720×576i50, HD-SDI: 1280×720p59.94/p60/p50, 1920×1080i59.94/i60/i50, 1920×1080p23.98/p24/p25/p29.97/p30, 3G-SDI Level A: 1920×1080p59.94/p60/p50, 3G-SDI Level B-DL: 1920×1080p59.94/p60/p50 ※3G-SDI Level B-DS には非対応
入力 / 出力端子	HDMI Type A ×1, SDI (75ΩBNC) ×2
USB コネクタ	USB Micro-B ×1
ケース材質	SECC
外形サイズ	63.6(W) × 103.6(D) × 22.5(H) mm (ブラケット含む)
質量	204g
電源 (AC アダプター給電)	AC アダプター: AC+100 - 240 V / DC+12V 最大 160mA
電源 (USB 給電)	USB / パスパワー +5V 最大 330mA
最大消費電力	2.27W (AC アダプターを含む)
動作温度範囲	0 - 50℃, 20 - 80% RH ※結露なきこと
保存温度範囲	-20 - 60℃, 5 - 90% RH ※結露なきこと




同軸ケーブル

3G/HD-SDI 対応




型番	長さ(=L)m	ケーブル	コネクタ
2.5CHD(BNC/BNC)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル L-2.5CHD (黒色) ※固定配線用ケーブル	75ΩBNC プラグ (圧着式)
2.5CHD(BNC/BNC)-3M	3		
2.5CHD(BNC/BNC)-5M	5		
2.5CHD(BNC/BNC)-10M	10		


3G/HD-SDI 対応




型番	長さ(=L)m	ケーブル	コネクタ
3CFW(BNC/BNC)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル L-3CFW (黒色) ※移動用ケーブル	75ΩBNC プラグ (圧着式)
3CFW(BNC/BNC)-3M	3		
3CFW(BNC/BNC)-5M	5		
3CFW(BNC/BNC)-10M	10		




型番	長さ(=L)m	ケーブル	コネクタ
1.5C2V(BNC/BNC)-1M	1	75Ω同軸ケーブル 1.5C-2V (黒色)	75ΩBNC プラグ (圧着式)



型番	長さ(=L)m	ケーブル	コネクタ
3C2V(BNC/BNC)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル 3C-2V (黒色)	75ΩBNC プラグ (圧着式)
3C2V(BNC/BNC)-3M	3		
3C2V(BNC/BNC)-5M	5		
3C2V(BNC/BNC)-10M	10		




型番	長さ(=L)m	ケーブル	コネクタ
3C2V(BNC/RCA)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル 3C-2V (黒色)	75ΩBNC プラグ (圧着式) RCA プラグ (圧着式)
3C2V(BNC/RCA)-3M	3		
3C2V(BNC/RCA)-5M	5		
3C2V(BNC/RCA)-10M	10		



型番	長さ(=L)m	ケーブル	コネクタ
3C2V(RCA/RCA)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル 3C-2V (黒色)	RCA プラグ (圧着式)
3C2V(RCA/RCA)-3M	3		
3C2V(RCA/RCA)-5M	5		
3C2V(RCA/RCA)-10M	10		


コネクタ付きケーブル




型番	対象機種	用途	コネクタ
CB-01	WAT-1200CS, WAT-1100MBD シリーズ, WAT-660E シリーズ	付属の 4P ケーブルに BNC 及び電源 ジャックが付いたケーブルです。	VIDEO OUT (BNC), POWER IN (DC ジャック)




型番	対象機種	用途	コネクタ
CB-02	W-03CDB3, W-04CDB3	付属の電源 / ビデオケーブルに BNC 及び 電源ジャックが付いたケーブルです。	VIDEO OUT (BNC), POWER IN (DC ジャック)




型番	対象機種	用途	コネクタ
CB-03	WAT-2200 Mk-2, WAT-3200	RS-232 通信ケーブルです。	D-SUB コネクタ (9PIN)




型番	対象機種	用途	コネクタ
CB-06	WAT-2400S, WAT-933	ラインを接続する際に使用します。	POWER IN (DC ジャック), LINE IN (RCA ジャック)



型番	対象機種	用途	コネクタ
CB-07	WAT-2400S, WAT-933	プラグインパワータイプのマイクを 接続する際に使用します。	POWER IN (DC ジャック), MIC. IN (3.5mm ミニチュアジャック)



型番	対象機種	用途	コネクタ
CB-09	WAT-2400S, WAT-933	CTIA/AHJ 対応のマイクを接続 する際に使用します。	POWER IN (DC ジャック), MIC. IN (3.5mm ミニチュアジャック)



型番	対象機種	用途	コネクタ
CB-10	WAT-1300 (G3.6), WAT-1300/CS	付属の電源ケーブルに電源ジャックが 付いたケーブルです。	POWER IN (DC ジャック)

■ オプションレンズ対応一覧表

機種名	レンズタイプ	マウントアダプター	対応レンズ
ネットワーク	WAT-2400S	CCTV	－
	WAT-933	MINI	28MMA-M12-155
	WAT-2400	CCTV	－
		MINI	28MMA-M12-140
SDI	WAT-2200 Mk-2	CCTV	－
	WAT-3200	MINI	29PMA-M12-125
	WAT-1300 (G3.6)	MINI	－
	WAT-1300/CS	CCTV	－
USB	WAT-06U2	CCTV	－
	WAT-07U2	MINI	28MMA-M12-155
	WAT-08U2 (G3.6)	MINI	－
	WAT-09U2 (G3.6)	MINI	－
アナログカラー	WAT-2500	CCTV	－
	WAT-1200CS	CCTV	－
	WAT-240E (G3.8)	MINI	－
	WAT-240E/CB (G3.8)	MINI	－
アナログモノクロ	WAT-1100MBD (G3.6)	MINI	－
	W-03CDB3	CCTV	－
	WAT-3500	CCTV	－
	WAT-902B	MINI	22PMA-M12-125
	WAT-660E (G3.8)	MINI	－


■ 用語説明

ガンマ特性	モニター上で自然なコントラストになるように映像信号を補正する機能。
逆光補正	逆光状態で被写体が黒つぶれしてしまう場合に、露光制御により被写体を明るく補正する機能。
霧補正	霧などによりコントラストが低下した映像を、カメラ内部のデジタル処理によって伸長し、視認性を向上する機能。
最低被写体照度	カメラの感度性能を示した値。単位は [lx.]。数値が低いほど感度が高いことを意味する。
撮像方式	単板カラーカメラで色分離に使用する撮像素子上のカラーフィルターの種類。一般的に原色フィルターは色再現性に優れ、補色フィルターは、感度性能に優れる。
水平解像度	水平方向において黒白の線がどこまで判別可能かを示した値。数値が高いほど、解像度が高いことを意味する。
セルサイズ	撮像素子の単位画素サイズ。一般的にサイズが大きいほど感度や飽和出力に優れる。
RS-232 通信	RS-232 通信により、遠隔からカメラの設定変更や OSD 操作が可能。
デイナイト機能	被写体が暗い場合に、イメージセンサーの前にある赤外カットフィルターを機械的に取り外すことで、感度を向上する機能。
動体検出	人の入退室など映像に動きがあった場合に、警報信号を出力する機能。
ノイズリダクション	増幅器の利得が上がった時に発生するランダムノイズを低減する機能。1 フレーム内で処理する 2D 方式と、前後のフレームの差分で処理する 3D 方式がある。
白点補正	イメージセンサーの製造上あるいは後発的に発生する欠陥画素を自動で検出・補正する機能。
ブライバシーマスク	ブライバシー保護のため、特定の箇所をマスキングする機能。
フリッカーレスモード	東日本 (商用電源周波数 50Hz) 地域で、蛍光灯下でカメラを使用した場合に発生する映像のちらつきを補正する機能。
ホワイトバランス	カラーカメラにおいて、光源に合わせて色再現性を調整する機能。白い被写体を撮像したとき、白く再現するように調整する機能。
ミラー反転	出力映像の左右を反転する機能。鏡を使った光学系を使用する場合などで使用する。
ワイドダイナミックレンジ	室内から外を撮像する場合など、被写体の明暗差が大きい場合に、明部、暗部が適正な明るさになるように補正する。露光の異なる 2 枚のフレームを合成する方式とデジタル信号処理でコントラストを補正する方式がある。
AE モード	Automatic Exposure の略で、映像の明るさが一定になるように露光時間を自動的に制御する機能。
AGC	Automatic Gain Control の略で、映像の明るさが一定になるようにカメラ内部の増幅器の利得を自動的に制御する機能。
HD-SDI	High Definition Serial Digital Interface の略で、同軸ケーブルを使用し HD (1080p / 720p) の映像信号をデジタル伝送する方式。放送などの業務用機器で使用する。(対象機種：WAT-2200 Mk-2, WAT-3200, WAT-1300 (G3.6), WAT-1300/CS)
HSBLC (HLC)	車のヘッドライトなどの強い逆光部をマスクすることで映像の視認性を向上する機能。
MGC	カメラ内部の増幅器の利得を一定の値に固定する機能。
OSD	On Screen Display (menu) の略で、画面上に各種設定を行うメニューを表示する機能。
S/N	カメラの出力信号と出力信号に含まれているノイズ分との比をデシベル (dB) で表した値。この値が高いほど雑音 (ノイズ) が少ないことを意味する。

■特注品対応について

標準品をベースとした特注、仕様変更

創業より培われた技術と経験を活かし、標準品をベースとした特注や仕様変更に積極的に取り組み、お客様のニーズに合わせた製品を提供致します。ワテックでは特注、仕様変更を1台から承ります。お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。尚、特注、仕様変更の内容によっては対応できない場合もございます。また、内容や台数によっては1台当たりの費用が高くなる場合がございますので、予めご了承下さい。ご不明な点等ございましたら、弊社東京営業所へお気軽にお問い合わせ下さい。



■テクニカルノート

最低被写体照度


カメラが被写体を撮像して、モニターで確認できる限界の明るさをいいます。

照度の目安


快晴	10000 lx	夕闇	1 lx
曇天	1000 lx	満月の明かり	0.1 lx
オフィス(外光あり)	500 lx	半月の明かり	0.01 lx
オフィス(外光なし)	100 lx	星明かり	0.001 lx

焦点距離の求め方

$$f \text{ 焦点距離 (mm)} = \frac{\text{カメラから被写体までの距離 (m)} \times \text{撮像素子の縦または横サイズ (mm)}}{\text{撮像範囲 [被写体の高さ、または幅 (m)]}}$$



オートアイリスレンズのピン配列



ピン	ビデオアイリス配列 (EIAJ 推奨配列)	DC アイリス配列 (EIAJ 規格)	ビデオアイリス配列 (ワテック独自配列)
①	電源	制動 -	電源
②	未接続	制動 +	アイリス信号
③	アイリス信号	駆動 +	GND
④	GND	駆動 -	GND

■ 技術支援について

弊社製品のご購入をご検討のお客様

弊社営業担当及び技術担当が導入目的、用途、既存環境等を伺い、お客様に最適な製品及びシステムをご提案させていただきます。
また、導入時の立ち合いや実際に使用する環境下でのテスト等への立ち会い、お客様の環境や目的に合った機能設定、カスタマイズ等をご提案致します。

弊社製品を既にご使用頂いているお客様

ご使用されている環境の変更や新製品への切り替え時に、弊社の営業担当及び技術担当が伺い、スムーズに導入できるようサポート致します。また、使用中の不具合や製品の修理についても対応致します。修理については、“アフターサービス”をご覧ください。

ご不明な点などございましたら、弊社東京営業所へお気軽にお問い合わせ下さい。

■ アフターサービスについて

無償品質保証制度

ワテック製品が正常な使用環境下で故障した場合、カメラ本体で3年間、周辺機器で1年間の無償修理が保証されています。
但し、白点については保証対象外になりますのでご了承下さい。(白点については下記をご参照下さい)

修 理

修理が必要な場合は、できるだけ詳細な故障時の状況を添えて購入先の販売店にご依頼下さい。なお、無償品質保証期間経過後の製品に関しても、修理によって機能が回復できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。無償品質保証制度及び修理についてご不明な点がございましたら、購入先の販売店または弊社東京営業所にお問い合わせ下さい。

白点について

白点とは、映像上で確認できる常に白を出力する画素を指します。原因は、作り込み時の素子バラツキ(工程要因白点)と宇宙線の被爆(後発型白点)があります。

工程要因白点は、デバイスメーカーの出荷検査で選別を実施している事、弊社の生産ラインでも確認を行っている事から、一定のレベルを超えるものがお客様へ出荷される事はありません。一方、後発型白点は、宇宙線が受光素子に衝突する事でSi結晶欠陥が発生し、暗電流の増加が発生することで、画面上で白点として認識されます。後発型白点は、現在の科学技術をもって発生を防止する事は物理的に不可能です。(高感度タイプのCCDは特に白点発生率が高くなっております)

白点の対策は不可能かつ発生が予測できない事、弊社出荷後の白点発生は努力によってカバーできるものではない事、デバイスメーカーの保証は工場出荷時である事を踏まえ、弊社では製品出荷時を白点の最終保証段階と致しております。

■ 企業情報

概 要

会 社 名	ワテック株式会社 (Watec Co., Ltd.)
設 立	1987 年 3 月 20 日
代 表 者	代表取締役社長 五十嵐重人
役 員	取締役 4 名、監査役 2 名
資 本 金	5,850 万円

沿 革

1987 年【昭和 62 年】	神奈川県川崎市殿町にて資本金 1,300 万円にて創業開始
1990 年【平成 2 年】	山形県東根市に山形工場を設立
1994 年【平成 6 年】	台北市に台湾支社を設立
1996 年【平成 8 年】	山形県鶴岡市に本社移転
1997 年【平成 9 年】	資本金を 1,950 万円に増資
1999 年【平成 11 年】	アメリカ合衆国ニューヨーク州に現地法人 Genwac, Inc. を設立
2004 年【平成 16 年】	資本金を 2,925 万円に増資 中国北京市に駐在員事務所を設立
2005 年【平成 17 年】	アメリカ現地法人 Genwac, Inc. を Watec, Inc. に商号変更
2006 年【平成 18 年】	経済産業省「元気なモノづくり中小企業 300 社」に選定される
2007 年【平成 19 年】	資本金を 5,850 万円に増資
2011 年【平成 23 年】	ISO9001:2008 を認証取得
2014 年【平成 26 年】	東京営業所開設
2017 年【平成 29 年】	ISO9001:2015 を認証取得

事 業 所

本 社	〒997-0017 山形県鶴岡市大宝寺字日本国 254-2
東 京 営 業 所	〒101-0021 東京都千代田区外神田 5 丁目 5 番 10 号 O.K ビル 7 階
生 産 部	〒999-3716 山形県東根市大字蟹沢字楯ノ越 1518-3

[illegible]

